

Blei-Ersatz

Beschreibung

Neuartige Additiv-Kombination, abgestimmt auf ältere Benzin-Motoren deren Ventilsitze verbleites Benzin zur Schmierung benötigen. Blei-Ersatz verhindert hohen Ventilsitz-Verschleiß, wirkt gegen Kompressionsverlust und verhindert somit Motorschäden.

Schmiert und schützt nichtgehärtete Ventilsitze vor Verschleiß. Dadurch werden Motorschäden verhindert und eine optimale Kompression gewährleistet.

Eigenschaften

- reinigt das Gemischaufbereitungssystem sowie Einlassventile und den Brennraum
- keine schädlichen Einflüsse auf Katalysatoren
- verhindert erhöhten Ventilsitz- und Ventilverschleiß
- enthält keine metallorganische Verbindungen
- einfache Anwendung
- hohe Wirtschaftlichkeit

Technische Daten

Basis	Kaliumverbindung / Potassium compound
Farbe / Aussehen	rot, klar / red, clear
Dichte bei 15°C	0,822 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40°C	< 7,0 mm ² /s DIN 51562
Flammpunkt	63 °C DIN ISO 2592
VbF-Klasse	A III
Geruch	flüssig / liquid
Form	charakteristisch / characteristic

Einsatzgebiet

Für alle Motoren mit nicht gepanzerten Ventilsitzen.

Anwendung

Mischungsverhältnis 1 : 1000. 250 ml Blei-Ersatz sind ausreichend für 250 l unverbleiten Ottokraftstoff. Unter- und Überdosierung sollen vermieden werden.

Für Fahrzeuge mit Nachrüst-Katalysatoren geeignet.



Erhältliche Gebinde

250 ml Dosierflasche Kunststoff	1010 D-F-NL
250 ml Dosierflasche Kunststoff	2819 DK/N-S-FIN
250 ml Dose Blech	1838 GB-GR-I
50 l Fass Blech	2142

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.